



Scheda tecnica Osram Tubo LED T8 SubstiTUBE PRO (Mains AC) Ultra Output 14.3W 2500lm - 840 Bianco Freddo | 120cm - Sostitutiva 36W

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| SKU | 238982 |
| EAN | 4058075453982 |
| Marca | Osram |
| Nome del fabbricante | ST8PROU-1.2M14,3W/840220-240VEMFLH1 |
| Quantità confezione bulk | 10 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vecchia classe efficienza energetica | A++ |
| Vita Media Utile (ora) | 60000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED |
| Sostituto (Watt) | 36 |
| Potenza Lampada | 15 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Attacco | G13 |
| Ruotabile | No |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2500 |
| Efficienza (Lm/W) | 166.7 |
| Tipo di Prodotto | Tubi LED T8 |
| Tipo di sensore | Nessun sensore |

Info prodotto

| | |
|---------------------------------|---|
| Starter LED incluso | Sì |
| Reattore Necessario | No |
| Ballast per tubi LED | Convenzionale (EM), Tensione di rete (AC) |
| Emissione luminosa del tubo LED | Ultra Output |
| Alloggiamento | Vetro |
| Product Serie | Substitute |

Dimensioni

| | |
|----------------|-------|
| Lunghezza | 120cm |
| Lunghezza (mm) | 1200 |
| Diametro (mm) | 28 |

Perché scegliere Lampadadiretta?



Specialista dell'illuminazione



Piani di illuminazione **personalizzati**



Fino a **7 anni** di garanzia



Resi facili entro **14 giorni**