



Scheda tecnica Philips Faretto LED Coreline RS141B  
8W 650lm 32D - 927 Bianco Molto Caldo | 78mm -  
IP44 - Inclinalabile - Dimmerabile - Miglior resa  
cromatica

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU                               | 231759                         |
| EAN                               | 8718699382803                  |
| Marca                             | Philips                        |
| Nome del fabbricante              | RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                         |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                          |

## Informazioni tecniche

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia                         | LED Integrato                   |
| Potenza Lampada                    | 8                               |
| Voltaggio (V)                      | 220-240                         |
| Dimmerabile                        | Sì, dimmerabile                 |
| Codice Colore                      | 927 Bianco Molto Caldo          |
| Colore della Luce (Kelvin)         | 2700 Bianco Molto Caldo         |
| Indice di Resa Cromatica (Ra)      | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro                      | Bianco                          |
| Impostazione del Colore            | Colore unico                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 650                             |
| Efficienza (Lm/W)                  | 82                              |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 32                              |

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driver Incluso   | Sì          |
| Tipo di Prodotto | Faretti LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Lampadina inclusa               | Sì                      |
| Montaggio                       | Incasso                 |
| Spazio richiesto (mm)           | 78                      |
| Profondità d'Installazione (mm) | 63                      |
| Copertura Ottica                | PC (Policarbonato)      |
| Protezione da solidi e liquidi  | IP44                    |
| Protezione da impatti           | IK02 - 0.20 Joule       |
| Temperatura di Lavoro           | 0 to +35                |
| Alloggiamento                   | Alluminio               |
| Colore dell'Apparecchio         | Bianco                  |
| Luce d'Emergenza                | Senza luce di emergenza |
| Finitura del Riflettore         | White                   |
| Fattore Potenza                 | >0.90                   |
| Inclinabile                     | Sì                      |
| Product Serie                   | RS141B                  |

## Dimensioni

|               |      |
|---------------|------|
| Altezza (mm)  | 59.5 |
| Diametro (mm) | 95   |


[Informazioni sul sensore](#)

[Piani di illuminazione personalizzati](#)

Tipo di sensore  Fino a **7 anni** di garanzia  Resi facili entro **14 giorni**